



JRG LegioStop Verteilbatterie komplett Rotguss Mit JRGURED Combi

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: JRGUSIT NG Batterieventil 5151, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi Verteilarmatur 5191

DN-DN-DN-DN (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
25-20-25-25	25	1	1521.400	355 623 538	7,665
32-20-25-25	32	1 ¼	1521.480	355 623 548	8,235

DN-DN-DN-DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 G (inch)	d4 Rp (inch)	d4 G (inch)	d5 Rp (inch)	d6 Rp (inch)	d7 G (inch)	d8 G (inch)	d9 G (inch)	d10	h1 (mm)
25-20-25-25	1 ¼	1	1 ¼	¾	¾	¾	¾	¾	1	½	TR 30 x 1.5	55
32-20-25-25	1 ½	1	1 ¼	¾	¾	¾	¾	¾	1	½	TR 30 x 1.5	56

DN-DN-DN-DN (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	PN (bar)
25-20-25-25	77	390	586	37	133	93	145	130	48	16
32-20-25-25	77	393	618	42	149	104	145	130	48	16