



JRG Verschraubung absperrrbar Messing bleifrei

- Beschreibung: zu 6320, 6325, 9910, 9920
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Messing bleifrei
- Verbindung: Innengewinde
- Bestehend aus: Kugelventil, absperrrbar, lose Mutter
- Im Lieferumfang enthalten: Flachdichtung AFM34
- Thread type d1 = Rp
- Gewindetyp d2 = G

GN	DN	JRG	Gewicht	GF	d1	d2	l	#1	#2	#3	z	PN
(inch)	(mm)	Code	(kg)	Code	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
1/2	15	8339.240	0,160	350 887 712	1/2	3/4	58	30	27	5	47	16
3/4	20	8339.320	0,250	350 887 912	3/4	1	62	38	31	5	49	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>