

Beistellbehälter ohne Steuerkomponente und Kompressoreinheit.




Vorteile

- Mit austauschbarer Butyl-Membrane.
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Mit Fusshöhenverstellung ausgerüstet.
- Wahlweise kann das Flamcomat MK mit einem Flexvent Super ausgestattet werden.

Technische Daten

- Geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykollbasis.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 °C.
- Maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C.
- Entspricht den folgenden Richtlinien:
Behälter 400 - 1000 Liter: gemäss EN13831.
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
PED 2014/68/EU.



Typ	Inhalt [l]	Auslegung sdruck [PN]	Abmessungen			Syst. Anschl.	Gewicht [kg]		Artikel- Nr.
			A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]				
Flamcomat MK 400 [6bar]	400	6.0	790	1348	610	G 1 1/4" F	77	1	23460
Flamcomat MK 400 [10bar]	400	10.0	790	1348	610	G 1 1/4" F	104	1	23480
Flamcomat MK 600 [6bar] *	600	6.0	790	1708	610	G 1 1/4" F	92	1	23461
Flamcomat MK 600 [10bar] *	600	10.0	790	1708	610	G 1 1/4" F	127	1	23481
Flamcomat MK 800 [6bar] **	800	6.0	790	2055	610	G 1 1/4" F	107	1	23462
Flamcomat MK 800 [10bar] **	800	10.0	790	2055	610	G 1 1/4" F	152	1	23482
Flamcomat MK 1000 [6bar] ***	1000	6.0	790	2404	610	G 1 1/4" F	122	1	23463
Flamcomat MK 1000 [10bar] ***	1000	10.0	790	2404	610	G 1 1/4" F	177	1	23483

* Max. Betriebsüberdruck: 5 bar

** Max. Betriebsüberdruck: 3,75 bar

*** Max. Betriebsüberdruck: 3 bar



Mehr Informationen online finden:[Montage- und Betriebsanleitung](#)[Quick Start Guide Flamcomat MK-U G4 Remote](#)[Quick Start Guide Flamconnect Powerbox](#)[Flextronic Konnektivitäts-Guide](#)[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)[Declaration of conformity \(> 1000 l\)](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar ADSK](#)[Flamcomat MK 400-1000 l - 6 / 10 bar RFA](#)[Flamcomat MK 1200-10000 l - 3 / 6 / 10 bar REVIT](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar DWG](#)[Flamcomat MK 3 / 6 / 10 bar STEP](#)[Folder Flamconnect Remote](#)[Katalog als PDF \(2018\)](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com