


Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm													
41204	334.212	18 mm	15 mm	18 mm	90°	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm	1.4 cm	Neu
41206		22 mm	15 mm	22 mm	90°	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	1.6 cm	Neu
41207	334.213	22 mm	18 mm	22 mm	90°	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	1.6 cm	Neu
41209		28 mm	15 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.6 cm	1.9 cm	Neu
41210		28 mm	18 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.6 cm	1.9 cm	Neu
41211	334.214	28 mm	22 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.6 cm	1.9 cm	Neu
41212		35 mm	15 mm	35 mm	90°	10 cm	4.9 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm	Neu
41213		35 mm	18 mm	35 mm	90°	10 cm	4.9 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm	Neu
41214		35 mm	22 mm	35 mm	90°	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm	Neu
41215	334.216	35 mm	28 mm	35 mm	90°	10 cm	5.3 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3 cm	2.4 cm	Neu
41216		42 mm	15 mm	42 mm	90°	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm	Neu
41219		42 mm	28 mm	42 mm	90°	11.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm	Neu
41220	334.217	42 mm	35 mm	42 mm	90°	11.4 cm	6.1 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm	Neu
41221		54 mm	15 mm	54 mm	90°	13.8 cm	5.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.9 cm	3.4 cm	Neu
41224		54 mm	28 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.3 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4 cm	3.4 cm	Neu
41225		54 mm	35 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.7 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm	Neu
41226	334.218	54 mm	42 mm	54 mm	90°	13.8 cm	7.1 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm	Neu
41229		76.1 mm	22 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.2 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.1 cm	6.2 cm	Neu
41231		76.1 mm	35 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm	Neu
41233	334.219	76.1 mm	54 mm	76.1 mm	90°	23 cm	8.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.2 cm	Neu
41236		88.9 mm	22 mm	88.9 mm	90°	26 cm	7.8 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.7 cm	7 cm	Neu
41238		88.9 mm	35 mm	88.9 mm	90°	26 cm	8.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm	Neu
41240		88.9 mm	54 mm	88.9 mm	90°	26 cm	9.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6 cm	7 cm	Neu
41241	334.221	88.9 mm	76.1 mm	88.9 mm	90°	26 cm	11.6 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.3 cm	7 cm	Neu
41244		108 mm	22 mm	108 mm	90°	31 cm	8.8 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.7 cm	8 cm	Neu
41246		108 mm	35 mm	108 mm	90°	31 cm	9.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm	Neu

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	
41248		108 mm	54 mm	108 mm	90 °	31 cm	10.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7 cm	8 cm	Neu
41249	334.222	108 mm	76.1 mm	108 mm	90 °	31 cm	12.6 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.3 cm	8 cm	Neu