


Geberit Mapress Therm T-Stück egal



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, Ø	arc	L	L1	l	Z	Z1	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm									
43002	334.112	15 mm	90 °	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm	Neu
43003	334.113	18 mm	90 °	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm	Neu
43004	334.114	22 mm	90 °	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	Neu
43005	334.115	28 mm	90 °	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	Neu
43006	334.116	35 mm	90 °	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	Neu
43007	334.117	42 mm	90 °	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	Neu
43008	334.118	54 mm	90 °	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	Neu
43009	334.119	76.1 mm	90 °	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm	Neu
43010	334.121	88.9 mm	90 °	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm	Neu
43011	334.122	108 mm	90 °	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm	Neu