


## Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse  $\text{Öl } 0-3$ )
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

### Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

| Art-Nr.                                                       | NPK-Nr. | d, Ø    | arc  | L       | H       | Z       |     |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|-----|
| Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |         |         |      |         |         |         |     |
| 40702                                                         | 332.352 | 15 mm   | 45 ° | 2.8 cm  | 3.6 cm  | 0.8 cm  | Neu |
| 40703                                                         | 332.353 | 18 mm   | 45 ° | 2.9 cm  | 3.6 cm  | 0.9 cm  | Neu |
| 40704                                                         | 332.354 | 22 mm   | 45 ° | 3.2 cm  | 3.9 cm  | 1.1 cm  | Neu |
| 40705                                                         | 332.355 | 28 mm   | 45 ° | 3.7 cm  | 4.4 cm  | 1.4 cm  | Neu |
| 42706                                                         | 332.356 | 35 mm   | 45 ° | 4.3 cm  | 5 cm    | 1.7 cm  | Neu |
| 42707                                                         | 332.357 | 42 mm   | 45 ° | 5.1 cm  | 5.9 cm  | 2.1 cm  | Neu |
| 42708                                                         | 332.358 | 54 mm   | 45 ° | 6.2 cm  | 7 cm    | 2.7 cm  | Neu |
| 42709                                                         | 332.359 | 76.1 mm | 45 ° | 10.3 cm | 11.1 cm | 5 cm    | Neu |
| 42710                                                         | 332.361 | 88.9 mm | 45 ° | 11.7 cm | 12.8 cm | 5.7 cm  | Neu |
| 42711                                                         | 332.362 | 108 mm  | 45 ° | 14.3 cm | 15.8 cm | 6.8 cm  | Neu |
| 40302                                                         | 332.312 | 15 mm   | 90 ° | 3.8 cm  | 4.8 cm  | 1.8 cm  | Neu |
| 40303                                                         | 332.313 | 18 mm   | 90 ° | 4.2 cm  | 5.2 cm  | 2.2 cm  | Neu |
| 40304                                                         | 332.314 | 22 mm   | 90 ° | 4.7 cm  | 5.8 cm  | 2.6 cm  | Neu |
| 40305                                                         | 332.315 | 28 mm   | 90 ° | 5.7 cm  | 6.3 cm  | 3.4 cm  | Neu |
| 43306                                                         | 332.316 | 35 mm   | 90 ° | 6.8 cm  | 7.4 cm  | 4.2 cm  | Neu |
| 43307                                                         | 332.317 | 42 mm   | 90 ° | 8 cm    | 8.8 cm  | 5 cm    | Neu |
| 43308                                                         | 332.318 | 54 mm   | 90 ° | 10 cm   | 10.8 cm | 6.5 cm  | Neu |
| 43309                                                         | 332.319 | 76.1 mm | 90 ° | 15.9 cm | 16.7 cm | 10.6 cm | Neu |
| 43310                                                         | 332.321 | 88.9 mm | 90 ° | 18.5 cm | 19.5 cm | 12.5 cm | Neu |
| 43311                                                         | 332.322 | 108 mm  | 90 ° | 23 cm   | 24.1 cm | 15.5 cm | Neu |