

Geberit Mapress Therm Bogen



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Art-Nr.	NPK-Nr.	d, Ø	arc	L	Z	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm						
42802	332.152	15 mm	45 °	2.8 cm	0.8 cm	Neu
42803	332.153	18 mm	45 °	2.9 cm	0.9 cm	Neu
42804	332.154	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm	Neu
42805	332.155	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm	Neu
42806	332.156	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm	Neu
42807	332.157	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm	Neu
42808	332.158	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm	Neu
42809	332.159	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm	Neu
42810	332.161	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm	Neu
42811	332.162	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm	Neu
41102	332.112	15 mm	90 °	3.8 cm	1.8 cm	Neu
41103	332.113	18 mm	90 °	4.2 cm	2.2 cm	Neu
41104	332.114	22 mm	90 °	4.7 cm	2.6 cm	Neu
41105	332.115	28 mm	90 °	5.7 cm	3.4 cm	Neu
41106	332.116	35 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm	Neu
41107	332.117	42 mm	90 °	8 cm	5 cm	Neu
41108	332.118	54 mm	90 °	10 cm	6.5 cm	Neu
41110	332.121	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm	Neu
41109	332.119	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm	Neu
41111	332.122	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm	Neu