


Geberit Mapress Therm Muffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, $\emptyset$	L	Z	VE1	VE2	VE3
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm							
44002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St. Neu
44003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St. Neu
44004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm		20 St.	200 St. Neu
44005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm		20 St.	100 St. Neu
44006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm		5 St.	100 St. Neu
44007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm		4 St.	48 St. Neu
44008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm		4 St.	48 St. Neu
44009	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm	1 St.	10 St.	Neu
44010	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm	1 St.	10 St.	Neu
44011	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm	1 St.	10 St.	Neu