

Für geschlossene Heizungsanlagen (gemäss EN12828) und Kühlanlagen.

Vorteile

- Praktisches Zubehör zum An- oder Abkoppeln von Flexcon Gefässen.
- Flexible Stülpmembrane mit geringer Permeabilität.

Technische Daten

- Max. Betriebsüberdruck: 3, 3.75, 5 oder 6 bar (Laut SWKI: $P \times V < 3000$).
- Gefässe konform EN13831.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 °C.
- Minimale / maximale Betriebstemperatur (an der Membran): -10 / 70 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Vollständig geschweisste Konstruktion.
- Zulassung gemäss Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Kippmass:
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.
- Rote Epoxid- Pulverbeschichtung (RAL 3002).
- Flexcon 110 - 300: mit Befestigungsset.



Beschreibung	Flexcon MAG 110/1,5 [6bar]	
Artikel- Nr.	16117	
GTIN	08712874161177	
Model	<u>Flexcon 110 - 1000</u>	
Inhalt [l]	110	
Vordruck [bar]	1.5	
Abmessungen	A [mm]	484
	B [mm]	784
	Ø C [mm]	360
Anschluss (D)	R 1"	
Gewicht [kg]	19.1	

- * Max. Betriebsüberdruck: 5 bar
- ** Max. Betriebsüberdruck: 3.75 bar
- *** Max. Betriebsüberdruck: 3 bar





Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Ausdehnungsgefäß
Produktname	Flexcon MAG 110/1,5 [6bar]
Marke	Flamco
Produkttyp	110/1,5 [6bar]
Artikelnummer	16117

Klassifizierung Attribut

Geeignet für Zentralheizungen	Ja
Enddruck	6 Bar
Für Klimaanlage geeignet	Ja
Für Brauchwasser geeignet	Nein
Für Brauchwasser	Nein
Inhalt	110 Liter
Vordruck	1.5 Bar
Auf Sockel vertikal	Ja
Auf Sockel horizontal	Nein
Max. Arbeitsdruck	6 Bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Platzierung vertikal	Ja
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Mit Füßen	Ja
Mit austauschbarer Membran	Nein
Nenninnendurchmesser Ausdehnungsanschluss	1" (25)
Außenseitigen Rohrdurchmesser Ausdehnungsanschluss	33 Millimeter
Anschluss	Außengewinde Gas konisch (BSPT)
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Farbe	rot
Mit Zapfvorrichtung	Nein
Durchmesser	484 Millimeter
Höhe	784 Millimeter
Mit Manometer	Nein
Mit Sicherheitsventil	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 Prozent

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Flexcon 110-1000 6 bar ADSK Revit](#)

[Flexcon 110-1000 6 bar DWG](#)

[Flexcon 110-1000 6 bar IPT](#)

[Flexcon 110-1000 6 bar STEP](#)

[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com