

Wandbefestigung für die vertikale Aufhängung von Flexcon Ausdehnungsgefäßen (2 - 25 Liter).

Mit der Flexconsole wird das Flexcon Gefäß vertikal montiert und mit auf dem $\frac{3}{4}$ " Anschluss der Konsole montierten Wasserstutzen an die Wasserleitung angeschlossen. Das Ausdehnungsrohr wird an den $\frac{1}{2}$ " Anschluss angeschlossen.

Technische Daten

- Mit einer Wandplatte mit zwei Langlöchern für präzise Wandmontage ausgerüstet.
- Mit Handentlüfter $\frac{1}{2}$ ".



Beschreibung		Flexconsole 3/4 MAG 8-25L
Artikel- Nr.		27910
GTIN		08712874279100
Model		<u>Flexconsole $\frac{3}{4}$</u>
Anschluss	A	Rp $\frac{1}{2}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Abmessungen	C [mm]	195
	D [mm]	275
	E [mm]	41



Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Ausdehnungsgefäßkonsole
Produktname	Flexconsole 3/4 MAG 8-25L
Marke	Flamco
Produkttyp	3/4 8-25L
Artikelnummer	27910

Klassifizierung Attribut

Faßgröße	2 - 25 l
Mit automatischem Entlüfter	Nein
Mit Manometer	Nein
Mit Überdruckventil	Nein
Eingebautes Überdruckventil	Nein
Mit Schnellkupplung	Nein
Gewindeanschluss Zentralheizung	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Gewindeanschluss Fass	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Abmessungen Gewindeanschluss Zentralheizung	1/2 Zoll
Abmessungen Gewindeanschluss Fass	3/4 Zoll
Länge Tragarm	275 Millimeter
Mittenabstand Anschluss 1 und 2	195 Millimeter

Mehr Informationen online finden:

[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
 6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
 E ch.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com