

Flexvent, automatische Schwimmerentlüfter, werden in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen eingesetzt.

Das kompakte, bewährte Design sorgt für einen hocheffizienten und zuverlässigen Betrieb.

Das Wasser innerhalb einer Anlage enthält Lufteinschlüsse, welche zu Korrosionsschäden und einer Minderung der Wärmeübertragung führen können. Der Einbau eines Flexvent Schwimmerentlüfters erfolgt idealerweise an der höchsten Stelle im Anlagensystem. Sammelt sich Luft im Schwimmerentlüfter an, verursacht dies ein Absinken des Schwimmers im Gehäuse und ein Öffnen des Luftablassventils.

Die meisten Flexvent-Typen sind mit einem Absperrventil für einen einfachen Ein- und Ausbau ausgerüstet.

Der Flexvent Schwimmerentlüfter lässt sich aufgrund seiner geringen Abmessungen einfach in jede Anlage einbauen. Das Luftpolster im oberen Gehäuseteil schützt den Ventilsitz ausreichend gegen Verschmutzung, sodass der Flexvent nicht undicht wird. Um eine hervorragende Qualität zu gewährleisten, prüfen wir alle Flexvents vor der Auslieferung!



Vorteile

- In gepresster Messing-Ausführung mit Rotgusseffekt, komplett mit fertig eingedichteter Absperrvorrichtung (außer Flexvent 1/2" weiss) und Kunststoff-Abdeckkappe mit integrierten Quellschrauben zur Vermeidung von Leckagen durch eventuelle Verunreinigungen.
- Automatisches Be- und Entlüftungsventil mit Absperrventil.

Technische Daten

- Spitztemperaturbeständigkeit: 120 °C.
- Minimaler/maximaler Betriebsdruck: 0,2 / 10,0 bar (funktionell: 6,0 bar).
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykollbasis bis 50% geeignet.

Beschreibung	Flexvent + Schwimmerentlüfter R1/8"	
Artikel- Nr.	27775	
GTIN	08712874277755	
Model	<u>Flexvent</u>	
Abmessungen	Ø [mm]	30
	H. [mm]	67
Anschluss	R 1/8"	
Absperr- einrichtung	nein	



Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Entlüfter
Produktname	Flexvent + Schwimmerentlüfter R1/8"
Marke	Flamco
Produkttyp	Flexvent + bubble breaker R1/8"
Artikelnummer	27775

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung Flexvent](#)

[Montage- und Betriebsanleitung Belüftungsverhinderer](#)

[Konformitäts-Erklärung](#)

[Flexvent ADSK](#)

[Flexvent DWG](#)

[Flexvent STEP](#)

[Flexvent RFA](#)

[Katalog als PDF](#)

Klassifizierung Attribut

Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Höhe	67 Millimeter
Tatsächliche Arbeitslänge Anschluss 1	0.5 Millimeter
Abschließbar	Nein

Fännring 1
 6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
 E ch.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com