



NEOFLEX® EPDM

Anschlussschlauch zur Verbindung zwischen Wasserversorgung und Pumpen, Heizungs- und Klimaanlage.

- Mit flexiblem Innenschlauch aus EPDM in den Nennweiten von DN19 bis DN50
- Nicht geeignet für Öl-, Gas-, Säure- und Druckluftanwendungen

Tuyaux de raccordement pour connexion entre l'approvisionnement d'eau et de la pompe, chauffage et la climatisation.

- Avec un tuyau interne flexible en EPDM dans des dimensions nominales de DN19 à DN50
- Ne convient pas pour l'huile, le gaz, l'acide et l'air comprimé

DN	Durchgangsloch Passage	Innenschlauch Tuyau intérieur	Umflechtung Tressage	Biegeradius Rayon de courbure	Max. Durchflussmenge Débit maximal
					
DN13	a = 10 mm	b = 13 mm	c = 18.5 mm	d = 40 mm	~76 l/min
DN19	a = 15 mm	b = 19 mm	c = 27 mm	d = 75 mm	~120 l/min
DN25	a = 20 mm	b = 25 mm	c = 34 mm	d = 90 mm	~170 l/min
DN32	a = 26 mm	b = 32 mm	c = 42 mm	d = 120 mm	~255 l/min
DN40	a = 33 mm	b = 40 mm	c = 52 mm	d = 150 mm	~900 l/min
DN50	a = 44 mm	b = 50 mm	c = 64 mm	d = 180 mm	~1200 l/min

Material Messing Matériau Laiton	Material Aluminium Matériau Aluminium	Betriebs- druck Pression de service	Innen- schlauch Tuyau intérieur	Umflechtung Tressage	Betriebs- temperatur Température de service	Montage Hinweis Instruction de montage
						