

Flexvent H, automatische Schwimmerentlüfter, werden in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen eingesetzt.

- Mit seitlichem Anschluss für die direkte Montage am Heizkörper.

Vorteile

- Gehäuse aus Messing, Oberfläche vernickelt.

Technische Daten

- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Minimaler/maximaler Betriebsdruck: 0,2 / 10,0 bar (funktionell: 6,0 bar).
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 120 °C.



Beschreibung	Flexvent H R 1/2" Ni	
Artikel- Nr.	27710	
GTIN	08712874277106	
Model	<u>Flexvent H</u>	
Abmessungen	Ø [mm]	31
	Ø inkl. Anschl. [mm]	50.5
	H. [mm]	70
Anschluss	R 1/2"	
Absperr- einrichtung	nein	

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Entlüfter
Produktname	Flexvent H R 1/2" Ni
Marke	Flamco
Produkttyp	1/2" Ni
Artikelnummer	27710

Klassifizierung Attribut

Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Außendurchmesser Rohr	21.3 Millimeter
Maximaler Druck bei 20°C	10 Bar
Maximaler Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Druckstufe Flansch	PN 10
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Höhe	70 Millimeter
Tatsächliche Arbeitslänge Anschluss 1	12.3 Millimeter
Abschließbar	Nein

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[Konformitäts-Erklärung](#)

[Flexvent H ADSK](#)

[Flexvent H DWG](#)

[Flexvent H STEP](#)

[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com