

Schnellentlüfter für geschlossene Solaranlagen mit Glykollösungen. Das kompakte, bewährte Design sorgt für einen hocheffizienten und zuverlässigen Betrieb.

Das Wasser innerhalb einer Anlage enthält Lufteinschlüsse, welche zu Korrosionsschäden und einer Minderung der Wärmeübertragung führen können. Der Einbau eines Flexvent Schwimmerentlüfters erfolgt idealerweise an der höchsten Stelle im Anlagensystem. Sammelt sich Luft im Schwimmerentlüfter an, verursacht dies ein Absinken des Schwimmers im Gehäuse und ein Öffnen des Luftablassventils.

Die meisten Flexvent-Typen sind mit einem Absperrventil für einen einfachen Ein- und Ausbau ausgerüstet.

Der Flexvent Schwimmerentlüfter lässt sich aufgrund seiner geringen Abmessungen einfach in jede Anlage einbauen. Das Luftpolster im oberen Gehäuseteil schützt den Ventilsitz ausreichend gegen Verschmutzung, sodass der Flexvent nicht undicht wird. Um eine hervorragende Qualität zu gewährleisten, prüfen wir alle Flexvents vor der Auslieferung!



Vorteile

- Manuelle Entlüftung, ohne Absperrhahn und Schlüssel.

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 200 °C.
- Max. Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykollbasis bis 50% geeignet.

Beschreibung	Flexvent Solar R3/8" Ni	
Artikel- Nr.	27785	
GTIN	08712874277854	
Model	<u>Flexvent Solar</u>	
Abmessungen	Ø [mm]	30
	H. [mm]	75.5
Anschluss	R $\frac{3}{8}$ "	
Absperr- einrichtung	nein	

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Entlüfter
Produktname	Flexvent Solar R3/8" Ni
Marke	Flamco
Produkttyp	3/8
Artikelnummer	27785

Klassifizierung Attribut

Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Außendurchmesser Rohr	17.2 Millimeter
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	200 °C
Höhe	75.5 Millimeter
Tatsächliche Arbeitslänge Anschluss 1	7 Millimeter
Abschließbar	Nein

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[Konformitäts-Erklärung](#)

[Flexvent Solar ADSK](#)

[Flexvent Solar DWG](#)

[Flexvent Solar IPT](#)

[Flexvent Solar STEP](#)

[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com