

Schnellentlüfter für geschlossene Solaranlagen mit Glykollösungen.

Vorteile

- Automatische Entlüftung, inkl. Absperrhahn.

Technische Daten

- Min./max. Betriebstemperatur: - 30 °C / 180 °C.
- Min./max. Betriebsüberdruck: 0,2 bar / 10 bar.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.



Beschreibung	Flexvent Top Solar G3/8"M	
Artikel- Nr.	28505	
GTIN	08712874285057	
Model	<u>Flexvent Top Solar</u>	
Abmessungen	Ø [mm]	54
	H. [mm]	131
Anschluss	G $\frac{3}{8}$ " M	
Absperr- einrichtung	nein	

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Entlüfter
Produktname	Flexvent Top Solar G3/8"M Chr
Marke	Flamco
Produkttyp	3/8
Artikelnummer	28505

Klassifizierung Attribut

Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Außendurchmesser Rohr	17.2 Millimeter
Maximaler Druck bei 20°C	10 Bar
Maximaler Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Druckstufe Flansch	PN 10
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	180 °C
Höhe	131.4 Millimeter
Tatsächliche Arbeitslänge	99.3 Millimeter
Anschluss 1	
Abschließbar	Ja

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)

[Konformitäts-Erklärung](#)

[Flexvent Top Solar ADSK](#)

[Flexvent Top Solar DWG](#)

[Flexvent Top Solar IPT](#)

[Flexvent Top Solar STEP](#)

[Katalog als PDF](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com