


Geberit Mapress Kugelhahn Nichttrinkwasser, mit Betätigungshebel abgesetzt



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Installationen mit Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Kugel aus Messing, verchromt

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +120 °C
Werkstoff	Messing CW617N

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN
94962	655.311	15	15 mm	7.7 cm	10.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar
94963	655.311	15	18 mm	8 cm	10.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar
94964	655.312	20	22 mm	8.9 cm	11.7 cm	10.6 cm	2.1 cm	2.9 cm	16 bar
94965	655.313	25	28 mm	9.6 cm	12.1 cm	10.6 cm	2.4 cm	3.1 cm	16 bar
94966	655.314	32	35 mm	10.9 cm	12.6 cm	10.6 cm	2.7 cm	3.4 cm	16 bar
94967	655.315	40	42 mm	14.1 cm	14 cm	15 cm	3.6 cm	4.5 cm	16 bar
94968	655.316	50	54 mm	15.7 cm	15.5 cm	17 cm	3.9 cm	4.8 cm	16 bar



- Ausschlüsslich mit Geberit Mapress C-Stahl Systemrohren verwenden