


Neue Artikel Nouveaux articles Nuovi articoli

1300



JRGURED Druckminderer Rotguss - neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen
- Gewindetyp d1 = R
- Gewindetyp d2 =G
- Gewindetyp d3 = Rp

JRGURED Réducteurs de pression bronze - nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériau: bronze, acier inoxydable, EPDM, matière synthétique
- Réglage d'usine: 400 kPa (4 bar)
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords
- Type de filetage d1 = R
- Type de filetage d2 = G
- Type de filetage d3 = Rp

JRGURED riduttore di pressione bronzo - nuovo

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni
- Thread type d1 = R
- Tipo di filettatura d2 = G
- Tipo di filettatura d3 = Rp

GN	DN	JRG	GF	CHF	SP	Gewicht
(inch)	(mm)	Code	Code			(kg)
½	15	1300.240	350 740 131	195.00	1	0.700
¾	20	1300.320	350 740 231	207.00	1	0.900
1	25	1300.400	350 740 331	243.00	1	1.600
1 ¼	32	1300.480	350 740 431	341.00	1	2.400
1 ½	40	1300.560	350 740 531	564.00	1	4.050
2	50	1300.640	350 740 631	677.00	1	6.425
2 ½	65	1300.720	350 740 731	1'520.00	1	6.951

NEU!

GN	DN	d3	d4	h1	h2	l1	l2	PN	z	d1	⬡	d2
(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)
½	15	⅜	53	34	79	130	25	25	40	½	5	¾
¾	20	⅜	53	42	81	142	29	25	43	¾	5	1
1	25	¼	60	55	90	167	34	25	50	1	5	1 ¼
1 ¼	32	¼	72	67	109	196	38	25	60	1 ¼	6	1 ½
1 ½	40	¼	80	80	122	222	39	25	73	1 ½	6	1 ¾
2	50	¼	96	98	151	268	47	25	88	2	8	2 ⅝
2 ½	65	¼	96	98	151	292	56	25	90	2 ½	8	3