



JRGURED Druckminderer Rotguss - neu

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen
- Gewindetyp d1 = R
- Gewindetyp d2 = G
- Gewindetyp d3 = Rp

JRGURED Réducteurs de pression bronze - nouveau

- Température: max. 70°C
- Matériau: bronze, acier inoxydable, EPDM, matière synthétique
- Réglage d'usine: 400 kPa (4 bar)
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords
- Type de filetage d1 = R
- Type de filetage d2 = G
- Type de filetage d3 = Rp

JRGURED riduttore di pressione bronzo - nuovo

- Temperatura: max. 70°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni
- Thread type d1 = R
- Tipo di filettatura d2 = G
- Tipo di filettatura d3 = Rp

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)
½	15	1310.240	350 740 141	207.00	1	0.780
¾	20	1310.320	350 740 241	223.00	1	1.000
1	25	1310.400	350 740 341	265.00	1	1.800
1 ¼	32	1310.480	350 740 441	369.00	1	2.640
1 ½	40	1310.560	350 740 541	622.00	1	4.500
2	50	1310.640	350 740 641	739.00	1	6.878
2 ½	65	1310.720	350 740 741	1'650.00	1	7.903

NEU!

GN (inch)	DN (mm)	d3 (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	d1 (inch)	○ (mm)	d2 (inch)
½	15	⅛	53	34	79	130	25	25	40	½	5	¾
¾	20	⅛	53	42	81	142	29	25	43	¾	5	1
1	25	¼	60	55	90	167	34	25	50	1	5	1 ¼
1 ¼	32	¼	72	67	109	196	38	25	60	1 ¼	6	1 ½
1 ½	40	¼	80	80	122	222	39	25	73	1 ½	6	1 ¾
2	50	¼	96	98	151	268	47	25	88	2	8	2 ⅝
2 ½	65	¼	96	98	151	292	56	25	90	2 ½	8	3