


Neue Artikel Nouveaux articles Nuovi articoli

2230



JUNIOR Sicherheitsgruppe Rotguss - neu

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
- Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Verschraubungen

JUNIOR Groupe de sécurité bronze - nouveau

- Température : max. 90°C
- Matériel: bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage: réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de sûreté 600 kPa (6 bar)
- Raccordement: Filetage femelle, filetage mâle
- Comprenant: filtre grossier, réducteur de pression, soupape de retenue et de sûreté, raccords

JUNIOR Gruppo di sicurezza bronzo - nuovo

- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolamento: riduttore di pressione 400 kPa (4 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto femmina, filetto maschio
- Comprende: filtro a maglie grosse, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, valvola di riten-gno, raccordi

				NEU!			
DN	GN	Zoll	JRG	GF		NPK	Gewicht
(mm)	(inch)	(inch)	Code	Code			(kg)
15	½	½	2230.240	350 740 191		612 213	1.100
20	¾	¾	2230.320	350 740 291		612 214	1.480

DN	GN	d1 R	d2 Rp	d3 G	d4	d5 Rp	d6	h1	h2	l	l1	l2	l3	z1
(mm)	(inch)	(inch)	(inch)	(inch)		(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
15	½	½	¾	¾	TR30x1.5	¾	53	83	34	165	86	29	25	102
20	¾	¾	1	1	TR30x1.5	¾	53	87	40	182	95	30	29	113

DN	GN	z2	⬡	PN
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)
15	½	46	5	16
20	¾	49	5	16