



JUNIOR Sicherheitsgruppe Rotguss - neu

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
- Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, ohne Verschraubungen

JUNIOR Groupe de sécurité bronze - nouveau

- Température : max. 90°C
- Matériel: bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage: réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de sûreté 600 kPa (6 bar)
- Raccordement: Filetage femelle, filetage mâle
- Comprenant: filtre grossier, réducteur de pression, soupape de retenue et de sûreté, sans raccords

JUNIOR Gruppo di sicurezza bronzo - nuovo

- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolamento: riduttore di pressione 400 kPa (4 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto femmina, filetto maschio
- Comprende: filtro a maglia grossa, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, valvola di riten-gno, senza raccordi

DN	GN	Zoll	JRG	NEU!	GF	Gewicht
(mm)	(inch)	(inch)	Code		Code	(kg)
15	½	½	2233.015		350 740 192	1.000
20	¾	¾	2233.020		350 740 292	1.280

DN	GN	d2 Rp	d3 G	d4	d5 Rp	d6	h1	h2	l	l1	l2		PN
(mm)	(inch)	(inch)	(inch)		(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
15	½	¾	¾	TR30x1.5	¼	53	83	34	115	86	29	5	25
20	¾	1	1	TR30x1.5	¼	53	87	40	125	95	30	5	25