

LOCTITE**Gewindedichtfaden, 160 m, Hersteller-ID: 55**

Bestelldaten

Bestellnummer	083312 55
GTIN	4058093058244
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Nichtaushärtender Gewindefaden, sofortige Dichtigkeit, DVGW / KTW, WRC-Freigabe.

Verwendung:

Gewindedichtfaden für Kunststoffe und Metalle im Heizungs- und Sanitärbereich.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 55
für Gewindegröße Zoll	4 Zoll
für Gewindegröße M bis	M110

Temperatur Einsatzbereich	-55 - 130 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	59 Monat
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kunststoff
Länge	160 m
Farbe	weiß
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Chemische Basis	PA-Multifilament
Eigenschaft	kein Aushärten
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Produktnamensattribut	160 m
Produktart	Dichtungsband