

Gefäße zum Schutz von Flexcon Ausdehnungsgefäßen bei Anlagen mit Betriebstemperaturen $> 70^{\circ}\text{C}$ und $< 4^{\circ}\text{C}$ (vor dem Ausdehnungsgefäß).

Die Gefäße befinden sich zwischen dem Ausdehnungsgefäß und dem Rücklauf.

Technische Daten

- Maximaler Betriebsüberdruck: 6 bar.
- Maximale Betriebstemperatur (Auslegung): 110°C .
- Behälterausführungen mit max. Betriebsüberdruck > 10 bar sind auf Anfrage lieferbar.
- Das Gefäß wurde in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der Technik hergestellt und erfüllt die grundlegenden Konstruktionsanforderungen des Mitgliedsstaates.
- Geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykolbasis.
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.



Beschreibung		Flexcon VSV Vorlagebehälter 100L [6bar]	
Bestell- nummer		23386	
GTIN		08712874233867	
Model		<u>Flexcon VSV 100 - 1000 [6 bar]</u>	
Nenn- inhalt [l]		100	
Abmessungen	Ø [mm]	484	
	H. [mm]	794	
Anschluss zum	Gefäß	Rp 1 1/2 "	
	System	Rp 1 1/2 "	
Gewicht [kg]		26,5	



Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckhalte- und Ausdehnungssysteme
Etim Klasse	Ausdehnungsvorschaltgefäß
Produktname	Flexcon VSV Vorlagebehälter 100L [6bar]
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Intermediate vessel
Bestellnummer	23386
GTIN	08712874233867

Klassifizierung Attribut

Durchmesser Bolzenloch	0
Inhalt	100 Liter
Platzierung vertikal	Ja
Platzierung horizontal	Nein
Nenndurchmesser Zulauf heiß	1 1/2 Zoll (40)
Anschluss Zulauf heiß	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Ablauf kalt	1 1/2 Zoll (40)
Anschluss Ablauf kalt	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Druckstufe Flansch	PN 6
Höhe	794 Millimeter
Durchmesser	484 Millimeter
Max. Arbeitsdruck	6 Bar

Mehr Informationen online finden:[Montage- und Betriebsanleitung](#)[Declaration of conformity](#)[Flexcon VSV 6 bar DWG](#)[Flexcon VSV 6 bar STEP](#)[Katalog in PDF \(2020\)](#)[White Paper Druckhaltung in Change-Over-Systemen](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de