


Gefäße zum Schutz von Flexcon-Ausdehnungsgefäßen in Systemen mit erhöhter Temperatur oder zur Reduzierung der Ein- und Ausschaltzyklen der Wärmepumpe.

Die Gefäße werden zwischen Ausdehnungsgefäß und Anlagenrücklauf eingebaut. Systemwasser fließt von der Anlage in den oberen Teil des Behälters. Vom Behälterboden wird deutlich kühleres Wasser in das Ausdehnungsgefäß geleitet.



Technische Daten

- Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Min. / max. Betriebstemperatur: -10 / 95 °C.
- Geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykolbasis.
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Das Gefäß wurde in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der Technik hergestellt und erfüllt die grundlegenden Konstruktionsanforderungen des Mitgliedsstaates.



Typ	Inhalt [l]	Abmessungen				Gewicht [kg]		Artikel- Nr.
		Ø A [mm]	B [mm]	C ["]	D [mm]			
Flextherm PS-H 24 [10bar]	24	273	498	G 3/4" M	20	5	1	18257

**Mehr Informationen online finden:**[Montage- und Betriebsanleitung](#)[Brochure Heat Pump Related Products \(ENG\)](#)[Whitepaper Pufferung in Wärmepumpensystemen](#)

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com