

HEATY PROFILELINE № 2

Komplettgerät zur professionellen Bypassaufbereitung, Magnetitfiltration und Filtration im Heißwasserbereich (bis 80 °C)



Inkl. kostenloser
Einweisung vor Ort

Inklusive

- 1. LED-Messzelle**
zeigt Erschöpfungsstand des Aufbereitungsharzes an
- 2. Druckunabhängiger Durchflussregulierer**
sorgt für Wertestabilität am Wasserausgang
- 3. Hochwertige Anschlussschläuche**
schnelle Verbindung zur Heizanlage
- 4. Integrierter Magnetflussfilter**
reinigt die Heizanlage von feinsten Magnetitpartikeln
- 5. Integrierte Heißwasserpumpe**
für systemunabhängiges Arbeiten
- 6. Feinfilter**
befreit die Heizanlage von feinsten Schmutzpartikeln
- 7. Filterkapazitätsanzeige**
zeigt notwendigen Feinfiltertausch an

Technische Daten

Art.-Nr. 100455-FL
Art.-Nr. Ersatzfilter 100454

Max. Füllleistung*	960 l/h
Max. Betriebsdruck	6 bar
Ø Umwälzleistung im Bypassverfahren	ca. 950 l/h
Ø Aufbereitungsleistung mit Filtration im Bypassverfahren	ca. 1.900 l/h
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100 µS/cm**	3.420 l
Spannungsversorgung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht (inkl. Mischbettharzfüllung)	ca. 60 kg
Inhalt Aufbereitungsharz	23 l

Heaty Profileline № 2



Heißwassertauglich bis 80 °C



Bypassfähig bis 80 °C
Wassertemperatur



Max. Füllleistung 960 l/h*

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.
** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall.
Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

Neue Features

- ✓ Jetzt noch nutzerfreundlicher und robuster
- ✓ Filterkapazitätsanzeige zeigt visuell den Verschmutzungsgrad des Filters an
- ✓ Neuer Probeentnahmehahn bietet Überprüfung des Heizwassers ganz einfach vor der Aufbereitung
- ✓ Zusätzliche Schlauchanbindungen für höhere Filtrationsrate
- ✓ Optimierte Hydraulik
- ✓ Automatische Entlüftung am Filter
- ✓ Aufbereitungsbehälter durch robuste Ummantelung geschützt und damit noch baustellentauglicher
- ✓ Benötigte Dokumente und Werkzeuge in einer fest montierten, hitze- und wasserresistenten Tasche



HEATY PROFILINE № 2 UPGRADE

Nachrüstung zur professionellen Bypassaufbereitung, Schlamm- und Magnetitfilterung im Heißwasserbereich

Inkl. kostenloser
Einweisung vor Ort



Technische Daten

Art.-Nr. 100455-UP-FL
Art.-Nr. Ersatzfilter 100454

Max. Füllleistung*	960 l/h
Min. Fließdruck	1,5 bar
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.) mm	1.150 / 500 / 560
Gewicht inkl. Mischbettharz (ca.)	59 kg
Inhalt Mischbett	23 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	3.420 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für Pumpe

Heaty Profiline № 2 Upgrade



Heißwassertauglich bis 80 °C



Bypassfähig bis 80 °C
Wassertemperatur



Max. Füllleistung 960 l/h*

Magnetitfiltration Feinfiltration 1µ

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

Ihre Vorteile

- ✓ Fertig vorinstallierte Einheit zur professionellen Bypassaufbereitung und Filtration
- ✓ Zur professionellen Bypassaufbereitung in Kombination mit einem unserer Füllgeräte der Heaty 100 Small Serie
- ✓ Sichere, einfache und flexible Bypassaufbereitung
- ✓ Magnetitfiltration durch eingebauten Magnetflussfilter
- ✓ Systemunabhängig durch integrierte Heißwasserpumpe
- ✓ Entfernt zuverlässig, magnetische und nicht magnetische Partikel bis 1µ
- ✓ Kompatibel mit Aufbereitungskartuschen jeder Größe

