

goRoll T/SE Typ 4

Die goRoll Fussbodenisolutionsrollen mit überlappender PE-Spezial-Folie mit intergriertem PP/PE-Ankerge-
webe, aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen, eignen sich speziell für
die Trittschalldämmung von schwimmenden Unterlagsböden mit Fussbodenheizungsrohren mit grösseren
Rückstellkräften aus den Rohrbiegungen für einen stärkeren Rückhalt der Rohrverankerungsklipse.

Rollenbreite: 1000 mm | Dichte: 12 - 15 kg/m³



Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m ²]
11/10 ***	>52	61	600
22/20	>41	62	400
32/30	>41	62	300
43/40	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 7 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

** Die hier angegebenen zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend.
Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

*** Liefertermin auf Anfrage

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
11/10 ***	230.011.999	8.00	0.038	3.455
22/20	230.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30	230.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40	230.043.999	6.00	0.038	0.884

Juli 2022 - Technische Änderungen vorbehalten