



Exemple d'image

CHAMP D'APPLICATION

- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour montage dans la pièce ou au mur
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Écoulement de douche à couper à la longueur
- Convient pour les épaisseurs de carrelage au sol de 8–35 mm
- Écoulement de douche réglable en hauteur, inclinaison et décalage
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Accès au filtre à cheveux amovible sans outils
- Avec revêtement oléophobe (modèles en noir uniquement)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Manchette

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Set de montage brut Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm

- Set de montage brut Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Pour utilisation avec étanchéités combinées (étanchéité directement sous le carrelage).
- Ne convient pas aux revêtements de sol industriels (revêtements industriels à liant en résine synthétique, en ciment ou autres)
- Certifié ecobau

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.501.KS.1 Nouveau	1424 287	108 155	acier inoxydable brossé	30–90	4.3	0.8

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.501.TE.1 Nouveau	1424 287	108 155	noir	30-90	4.3	0.8
154.502.KS.1 Nouveau	1424 288	108 157	acier inoxydable brossé	30-110	4.3	0.8
154.502.TE.1 Nouveau	1424 288	108 157	noir	30-110	4.3	0.8
154.503.KS.1 Nouveau	1424 289	108 158	acier inoxydable brossé	30-130	4.3	0.8
154.503.TE.1 Nouveau	1424 289	108 158	noir	30-130	4.3	0.8
154.504.KS.1 Nouveau	1424 290	108 159	acier inoxydable brossé	30-160	4.3	0.8
154.504.TE.1 Nouveau	1424 290	108 159	noir	30-160	4.3	0.8

Nouveaux articles disponibles à partir de 01.04.2026