



Beispielbild

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Duschrinne ablängbar
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Zugang zu Kammeinsatz werkzeuglos
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarz)

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

## LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstützen mit Ausgleichsring
- Manschette

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 90–220 mm

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 65–90 mm

## INFO

- Bodenplatten aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.
- Für den Einsatz mit Verbundabdichtungen (Abdichtung direkt unter dem Plattenbelag)
- Nicht geeignet für Industriebodenbeläge (kunstharz-, zementgebundene oder andere Industriebodenbeläge)
- ecobau zertifiziert

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm
<b>154.501.KS.1</b> Neu	1424 287	108 155	Edelstahl gebürstet	30–90	4.3	0.8

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGVSB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
<b>154.501.TE.1</b> Neu	1424 287	108 155	schwarz	30-90	4.3	0.8
<b>154.502.KS.1</b> Neu	1424 288	108 157	Edelstahl gebürstet	30-110	4.3	0.8
<b>154.502.TE.1</b> Neu	1424 288	108 157	schwarz	30-110	4.3	0.8
<b>154.503.KS.1</b> Neu	1424 289	108 158	Edelstahl gebürstet	30-130	4.3	0.8
<b>154.503.TE.1</b> Neu	1424 289	108 158	schwarz	30-130	4.3	0.8
<b>154.504.KS.1</b> Neu	1424 290	108 159	Edelstahl gebürstet	30-160	4.3	0.8
<b>154.504.TE.1</b> Neu	1424 290	108 159	schwarz	30-160	4.3	0.8

Neue Artikel verfügbar ab 01.04.2026